

Covid-19 – Abstandsmatte

Zweischichtige Laufstegmatte mit abgegrenzten Sicherheitsstandzonen für Besucher, Kunden und Mitarbeiter.



Machen Sie es Ihren Kunden und Mitarbeitern leicht, soziale Distanzierungsmaßnahmen mit der Covid-19 – Abstandsmatte zu beachten, eine zweilagige Laufstegmatte mit farblich abgegrenzten Standzonen.

Da die Sperrbeschränkungen für Covid-19 allmählich nachlassen, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, fortzufahren oder Neustart des Betriebes unter Einhaltung sozialer Distanzierungsmaßnahmen. Bei der Mattierung wurden Standzonen festgelegt, die die Implementierung sozialer Distanzierung erleichtern.

Ideal für Unternehmen mit anstehenden Kunden oder Arbeitsplätze mit ständigen Mitarbeitern, die Covid-19 – Abstandsmatte ist schnell zu verlegen und bei Bedarf einfach zu bewegen.



Eigenschaften:



Diamant Schnitt Muster



Zwei Schichten Konstruktion



Flexibel, einteilig Konstruktion



Offenes Gitter, nicht poröses flexibles PVC



Erhältlich in Rollen bis zu 24 m



Leistungen:



Beglaubigter Beleg Widerstand (DIN 51130: R10)



Hervorragende Entwässerung (DIN 51130: V10)



Konturen zu jedem Oberfläche



Leicht zu reinigen & beständig gegen die meisten Chemikalien



Schnell zu verlegen und zu bewegen, wenn erforderlich




Datenblatt




Standardgröße:

Produkt	Covid-19 – Abstandsmatte
Höhe	6 mm
Standard-Rollen Optionen	24 x 0,45 m
	24 x 0,60 m
	24 x 0,91 m
Gewicht	3,70 kg/m ²

Standardfarben:



schwarz



gelb



1,50 m schwarz und dann ca. 20 cm gelb

Mehr Farben
verfügbar
auf Anfrage

*** Um eine sichere Anlaufkante zu erreichen, kann auf Wunsch ein Kantenprofil angeschweißt werden.



Datenblatt

Installation:

Durch die einteilige Konstruktion der Covid-19 – Abstandsmatte ist die Installation einfach:

- Lose Lage, keine Befestigung erforderlich
- Langlebige, einteilige Konstruktion
- Lieferung in bis zu 24 m langen Rollen; platzieren und abrollen
- Bei Bedarf leicht zu bewegen

Reinigung:

Die Covid-19 – Abstandsmatte gut aussehen zu lassen ist einfach:

- Zum Reinigen einfach anheben oder rollen
- Leicht zu reinigen mit einem Hochdruckschlauch

Technische Informationen:

Akustik	Hervorragende Schallabsorption
Chemisch	Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle.
Zusammensetzung	Flexibles Polyvinylchlorid (PVC)
Umwelt	Die Covid-19 – Abstandsmatte ist zu 100% recycelbar. Wir verwenden für keines unserer Matten-Produkte Substanzen, die in der SVHC-Liste unter REACH aufgeführt sind.
Feuer	EN13501-1: 2007 - Cfl - S1
Hygiene	Hergestellt aus porenfreiem PVC, das von Natur aus resistent gegen Bakterienwachstum ist.
Umkehrung	Das Schrumpfen von Thermoplasten kann zu einer Größenreduzierung von bis zu 2% führen. Dieser Zustand kann in heißen Umgebungen beschleunigt werden . Sie können mehr über die Ursachen des Schrumpfens lesen, indem Sie dieses Informationsblatt herunterladen.
Rutschfestigkeit	ASTM F 1677 - Trocken / Nass: I.0 / 0.9 DIN 51130: R10, V10
Thermisch	Entwickelt für Temperaturen von -23 ° C bis + 60 ° C. Bei Temperaturextreme können geringfügige Größenabweichungen auftreten.
UV-Licht	Beständig gegen PVC-Abbau.

